



## Scheda tecnica Ledvance Highbay LED Gen 5 Aluminium Nero 75W 13125lm 70D - 865 Luce Del Giorno | IP66 - 1-10V Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 251135                               |
| EAN                               | 4058075844346                        |
| Marca                             | Ledvance                             |
| Nome del fabbricante              | HIGH BAY GEN 5 75W 865 70DEG IP66 PS |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 120000                               |
| D-Mark                            | Sì                                   |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile 1-10v        |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 175                          |
| Fattore Potenza                    | >0.95                        |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio                      | A sospensione   |
| Connessione Infisso            | Other           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66            |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50      |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero            |
| Alloggiamento                  | Alluminio       |
| Colore del Rivestimento        | Nero            |
| Product Serie                  | HIGH BAY GEN 5  |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 161 |
| Diametro (mm) | 280 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

