



Scheda tecnica Ledvance Bulkhead  
LED Surface Circolare 18W 1440lm -  
830-850 CCT | 350mm - IP44 - Con  
Sensore Di Movimento E Luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| SKU                               | 248996                                          |
| EAN                               | 4099854042096                                   |
| Marca                             | Ledvance                                        |
| Nome del fabbricante              | SURFACE CIRCULAR 350 3CCT SENSOR 350 V 18W IP44 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                           |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 850 Bianco Freddo, 830 Bianco Caldo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 5000 Bianco Freddo, 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | Bianco regolabile                     |
| Efficienza (Lm/W)             | 80                                    |
| Copertura Ottica              | PMMA (Polimetilmetacrilato)           |
| Fattore Potenza               | >0.70                                 |
| Tipo di Prodotto              | Plafoniere LED                        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Alloggiamento                  | Acciaio                              |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |
| Product Serie                  | SURFACE CIRCULAR                     |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 350 |
| Altezza (mm)  | 75  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

