



**Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Biolux DN150 21W 2200lm 60D - 927-965 Regolabile Bianca | 175mm - Ritaglio 160mm - Dali Dimmerabile - Miglior Resa Cromatica**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                               | 249875                                 |
| EAN                               | 4099854140310                          |
| Marca                             | Ledvance                               |
| Nome del fabbricante              | BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 40000                                  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                                 |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                                       |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali                          |
| Codice Colore                      | 927 Bianco Molto Caldo, 965 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2700 Bianco Molto Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica               |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                        |
| Impostazione del Colore            | Bianco regolabile                             |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                            |
| Efficienza (Lm/W)                  | 105                                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                         |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule         |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Copertura Ottica | Opale         |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Incasso             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule   |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40      |
| Alloggiamento                  | Alluminio           |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Product Serie                  | BIOLUX              |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 99  |
| Diametro (mm) | 175 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

