



Scheda tecnica Ledvance Pannello A  
LED Linear Luce Pendente IndiviLED  
Dali Sensor 40W 4800lm - 930 Luce  
Calda - | 120x12cm UGR<19- Miglior  
Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 253354                                                             |
| EAN                               | 4099854249228                                                      |
| Marca                             | Ledvance                                                           |
| Nome del fabbricante              | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 930 DAVR SN WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                             |

## Informazioni tecniche

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                         |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                  | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                          |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                    |
| Efficienza (Lm/W)              | 120                             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                            |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule                  |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Fattore Potenza     | >0.90                                |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Pendente                              |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)           |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 50                        |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1210     |
| Larghezza (mm)              | 125      |
| Altezza (mm)                | 43       |

## Informazioni sul sensore

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare |
|-----------------|---------------------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot** ★★★★★