



**Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Linear Luce Pendente IndiviLED 40W 3150lm - 940 Bianco Freddo | 120x13cm - UGR <19 - Miglior Resa Cromatica - Dali Dimmerabile - Sensore Di Movimento E Luce**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 251549                                  |
| EAN                               | 4099854371745                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR SN BK LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                  |

## Informazioni tecniche

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                         |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                  | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                          |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                    |
| Efficienza (Lm/W)              | 126                             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                            |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule                  |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza     | >0.90               |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | A sospensione                         |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)           |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Nero                                  |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Nero                                  |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x13cm |
| Lunghezza (mm)              | 1210     |
| Larghezza (mm)              | 125      |
| Altezza (mm)                | 43       |

## Informazioni sul sensore

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare |
|-----------------|---------------------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

