



Scheda tecnica Ledvance LED Fila  
Continua Trusys Universale  
Aluminium Bianca 50W 9000lm 30D -  
840 Bianco Freddo | Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 258013                                |
| EAN                               | 4099854496882                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | TRUSYS UNIV P 50W 840 VN CL DALI LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 120000                                |

Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali         |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 180                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 30                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto                   | Binari per sistemi LED       |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Trunking                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | TRUSYS UNIVERSAL DALI   |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1504 |
| Larghezza (mm) | 68   |
| Altezza (mm)   | 26   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

