



## Scheda tecnica Philips Highbay LED Coreline BY121P G3 155W 20500lm 100D - 865 Luce del Giorno | IP65 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 233013                          |
| EAN                               | 8710163317151                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | BY121P G3 LED205S/865 PIR WB GR |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali         |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 132.3                        |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |

Tipo di Prodotto

Lampade LED industriali

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                      | Pendente                       |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +45                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                         |
| Alloggiamento                  | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                         |
| Product Serie                  | BY121P                         |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 452 |
| Altezza (mm)   | 107 |
| Diametro (mm)  | 452 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

