



Scheda tecnica Philips Pannello a LED  
Ledinaire RC065B 34W 3400lm - 865  
Luce del Giorno | 60x60cm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 239953                          |
| EAN                               | 8710163362045                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |
| Product Serie                     | Ledinaire                       |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 100                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule            |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Connessione Infisso | Connettore a pressione 2 poli |
| Fattore Potenza     | >0.90                         |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| EOC8                              | 36204599                                    |
| Montaggio                         | Incasso, Superficie, A sospensione, Ceiling |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule       |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                            |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +35                                  |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                     |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                      |
| Alloggiamento                     | Acciaio                                     |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                      |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 36      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

