



## Scheda tecnica Philips CoreLine Downlight LED DN135B 3000K 2000lm LED20S PSU II WH

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 222766                      |
| EAN                               | 8718696070444               |
| Marca                             | Philips                     |
| Nome del fabbricante              | DN135B LED20S/830 PSU II WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                       |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Driver Incluso                | Sì                           |

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 135                                    |
| Efficienza (Lm/W)                  | 71.4                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                  |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 26                                     |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Compatibile per Esterni            | No                                     |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8                           | 7044499           |
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35          |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Connessione Infisso            | Connettore a filo |
| Product Serie                  | DN135B            |

## Dimensioni

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Altezza (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26             |
| Diametro (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 215            |
| <div> <div>  <b>Specialista</b> dell'illuminazione         </div> <div>            Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> </div> </div> |                |
| <div> <div>  <b>Fino a 7 anni</b> di garanzia         </div> <div>  <b>Resi facili</b> entro <b>14 giorni</b> </div> </div>                   |                |
| Tipo di sensore                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nessun sensore |