



Scheda tecnica Philips Proiettore LED  
ClearFlood BVP650 Aluminium 280W  
35640lm 20-4x150D - 740 Bianco  
Freddo | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 231101                            |
| EAN                               | 8718699128999                     |
| Marca                             | Philips                           |
| Nome del fabbricante              | BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                            |

## Informazioni tecniche

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato      |
| Voltaggio (V)                      | 220-240            |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                      | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79              |
| Colore Chiaro                      | Bianco             |
| Impostazione del Colore            | Colore unico       |
| Efficienza (Lm/W)                  | 127.3              |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 20-4x150           |
| Fattore Potenza                    | >0.95              |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED     |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| EOC8                           | 12899900           |
| Connessione Infisso            | Connessione a vite |
| Copertura Ottica               | Vetro              |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66               |
| Protezione da impatti          | IK09 - 10 Joule    |
| Temperatura di Lavoro          | -40 to +45         |
| Colore dell'Apparecchio        | Alluminio          |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento        | Alluminio          |
| Product Serie                  | ClearFlood         |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 529 |
| Larghezza (mm) | 580 |
| Altezza (mm)   | 95  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

