



Scheda tecnica Philips Pannello a LED TrueLine
RC531B 19,4W 1900lm - 930 Luce Calda | 150x7.5cm -
UGR <25 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	237292
EAN	8718699964207
Marca	Philips
Nome del fabbricante	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000
Product Serie	Panel Led

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Efficienza (Lm/W)	97.9
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule

Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 5 poli]
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 25 - per corridoi, scale e ascensori
Copertura Ottica	PMMA (Polimetilmetacrilato)
Temperatura di Lavoro	+10 to +40
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Alluminio
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Alluminio

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	150x7.5cm
Lunghezza (mm)	1497
Larghezza (mm)	75
Altezza (mm)	90

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

