



Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Piazza  
DN572B 20.9W 2600lm 80D - 840 Bianco Freddo | 214mm -  
Dimmerabile - Aluminium Riflettore - Power Over Ethernet

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SKU                               | 238775                     |
| EAN                               | 8718699970710              |
| Marca                             | Philips                    |
| Nome del fabbricante              | DN572B LED24S/840 POE C WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                      |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 80                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 136                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 96                           |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
|-----------------------------------|--------------------------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
|------------------|--------------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Finitura del Riflettore | PC (Polycarbonate) |
|-------------------------|--------------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |
|------------------|---------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|      |          |
|------|----------|
| EOC8 | 97071000 |
|------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Montaggio | Incasso |
|-----------|---------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Spazio richiesto (mm) | 200x200 |
|-----------------------|---------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
|--------------------------------|------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
|-----------------------|-------------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Temperatura di Lavoro | +10 to +25 |
|-----------------------|------------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Alloggiamento | Alluminio |
|---------------|-----------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore del Rivestimento | Bianco |
|-------------------------|--------|

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Connessione Infisso | PIP [Connessione a pressione] |
|---------------------|-------------------------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Product Serie | DN572B |
|---------------|--------|

## Dimensioni

|              |     |
|--------------|-----|
| Altezza (mm) | 119 |
|--------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 214 |
|---------------|-----|

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**