



**Scheda tecnica Noxion Faretto LED  
Hydro Inclinabile  
Antincendio Aluminium 6W 400lm 36D  
- 927 Bianco Molto Caldo | Ritaglio  
83mm - IP65 - Miglior resa cromatica -  
Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 224364                                                                                  |
| EAN                               | 8719157000215                                                                           |
| Marca                             | Noxion                                                                                  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Spotlight Hydro COB Alu IP65 Fire Rated 6W 927 Cut. Ø83mm 30° tilt. dimmable |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                   |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                      | 927 Bianco Molto Caldo          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2700 Bianco Molto Caldo         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Efficienza (Lm/W)                  | 66.7                            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                              |
| Driver Incluso                     | Sì                              |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tipo di Prodotto | Faretti LED |
|------------------|-------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                |
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 83                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio            |
| Finitura del Riflettore        | Alluminio         |
| Inclinabile                    | Sì                |
| Product Serie                  | Hydro             |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 95  |
| Larghezza (mm) | 95  |
| Altezza (mm)   | 63  |
| Diametro (mm)  | 100 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

