



Scheda tecnica Noxion Pannello A LED  
Delta Pro 60x60cm 33W 4000K  
UGR<19 | Bianco Freddo - Sostitutiva  
4x18W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 223692                                                                |
| EAN                               | 8719157001618                                                         |
| Marca                             | Noxion                                                                |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro 33W 3600lm 4000K 60x60 UGR<19 (4x18W eqv.) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                                 |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                             |

## Informazioni tecniche

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                      | LED Integrato                |
| Conventional fixture equivalent | 4x18W                        |
| Voltaggio (V)                   | 220-240                      |
| Dimmerabile                     | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                   | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)      | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)   | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                   | Bianco                       |
| Impostazione del Colore         | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)               | 109.1                        |
| Compatibile per Esterni         | No                           |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule |
| Driver Incluso                 | Sì                |
| Fattore Potenza                | >0.95             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 10.5    |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

